

Samochody osobowe i lekkie dostawcze

Aby poznać poszczególne kategorie produktów Orlen Oil proszę skorzystać z podmenu znajdującego się w prawej części serwisu.

Oleje silnikowe



PLATINUM CLASSIC MINERAL 15W-40

Jakość:	API: SL/SJ/CF ACEA: A3/ B3
Lepkość:	SAE: 15W-40

Charakterystyka

Wysokiej jakości, mineralny, wielosezonowy olej silnikowy opracowany z myślą o silnikach benzynowych i lekkich Diesla' a eksploatowanych w codziennych warunkach jazdy. Technologia oleju gwarantuje nie tylko optymalną ochronę silnika w każdych warunkach eksploatacji, ale zapewnia także doskonałe parametry oleju, redukuje ryzyko nadmiernego zużycia zaworów przy jednoczesnej, wysokiej kontroli osadów.

Gwarantuje:

- bezawaryjną pracę silnika w każdych warunkach eksploatacji
- skuteczną czystość elementów silnika
- skuteczne uszczelnienie układu tłok-pierścienie tłokowe-tuleja cylindra
- ochronę przed korozją

Zastosowania

PLATINUM CLASSIC MINERAL 15W-40 zalecany do użycia zarówno w samochodach osobowych z silnikami benzynowymi i Diesla, jak również w lekkich samochodach dostawczych i furgonetkach. Stworzony z myślą o każdym kierowcy, dlatego doskonale sprawdza się w pojazdach poruszających się w ruchu miejskim jak również na trasach szybkiego ruchu. Przeznaczony do smarowania silników pracujących w normalnych warunkach eksploatacji zarówno w okresie letnim jak i zimowym.

Nie ma zastrzeżeń, by olej stosować do silników starszych typów, gdzie producent zaleca używanie olejów klas niższych.

Potwierdzeniem wysokiej jakości oleju jest nie tylko ulepszona technologia, ale także spełnienie wymagań Mercedes-Benz 229.1.

Opakowanie

1L; 4,5L

Normy, aprobaty, specyfikacje

Spełnia wymagania:

Mercedes – Benz 229.1

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100C	mm ² /s	14,0
lepkość HTHS w 150C	MPa·s	3,9
wskaźnik lepkości	-	143
temperatura płynięcia	C	-33
temperatura zapłonu	C	237
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	8,6
odparowalność wg Noack'a	% (m/m)	10,4

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

Zobacz także:

- [PLATINUM Classic Mineral 15W-40](#)

Copyright 2008 by ORLEN

