

Biztonsági adatlap		1907/2006 EK irányelvek és a 453/2010 EK rendelet szerint	
Termék neve:	ORLEN OIL PLATINUM Classic Synthetic 5W-40	Kibocsátás dátuma:	2016.06.10.
Ref. sz.:	PLAT.CLASS.SYNT.	Eredeti kelte:	2015.03.24

## 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi megnevezés: ORLEN OIL PLATINUM Classic Synthetic 5W-40

### 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

**Az anyag vagy a keverék felhasználhatósága:** szintetikus motorolaj



### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

<p>Gyártó:</p> 	<p>ORLEN OIL Sp. z.o.o. 31-323 Kraków, u. Opolska 100, POLAND Tel: +48 12 66 555 00 Fax: +48 12 66 555 01 E-mail : <a href="mailto:msds@orlenoil.pl">msds@orlenoil.pl</a></p>
<p>Forgalmazó:</p> 	<p>Inter Cars Hungária Kft. H-1139 Budapest Frangepán u. 44/B. Tel.: +36-1-270-70-80 Fax.: +36-1-270-70-89 E-mail: <a href="mailto:intercars@intercars.co.hu">intercars@intercars.co.hu</a> Termékfelelős: Szeles Balázs Tel: +36-1-270-7080 E-mail: <a href="mailto:balazs.szeles@intercars.co.hu">balazs.szeles@intercars.co.hu</a></p>

### 1.4 Sürgősségi telefonszám:

ETTSz:	1096 BUDAPEST Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám), +36-1 / 476-64-00
--------	--

## 2.SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

### 2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

A besorolás az 1272/2008/EK rendeletben foglalt osztályozási kritériumok alapján történt.

Fizikai-kémiai tulajdonságokból adódó kockázatok	Nem minősül veszélyesnek
Kockázat – emberek	Nem minősül veszélyesnek
Kockázat – környezet	Nem minősül veszélyesnek

### 2.2 Címkézési elemek

A címkézés az 1272/2008/EK rendelettel összhangban történt.

A termék osztályba sorolása és címkézése a CLP rendelet szabályai szerint történt.

**Piktogram:** nincs

**Figyelmeztető mondatok:** nincs

**Óvintézkedése vonatkozó mondatok:** nincs

### 2.3 Egyéb veszélyek

**PBT és vPvB értékelés eredményei**

A PBT és vPvB kritériumok tekintetében nincs adat.

Magas lobbaspontú, gyúlékony termék.






## 3.SZAKASZ: ÖSSZETÉTELRE VAGY ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

**3.1 Anyagok:** nem alkalmazható

**3.2 Kémiai karakterisztika:** keverékek

**Leírás:** Keverék: a következő összetevőket tartalmazza

Veszélyes összetevők:
-----------------------

CAS: 68649-42-3 EINECS: 272-028-3	Zinc dialkyl dithiophosphate	0,52 – 1,029 %
	 H315: Bőrirritáló hatású	
	 H318: Súlyos szemkárosodást okoz.  H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.	
CAS: 90480-91-4 EINECS: 291-829-9	Calcium long-chain alkylphenate sulfide	0,1<c<0,50%
	 H413: Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.	
CAS: 445409-27-8	Organomolybdenum amide	0,1<c<0,50%
	 H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.	

A keverékben használt bázisolaj, osztályozása alapján nem rákkeltő hatású. DMSO kivonat tartalom (IP346 szerint): <3%

**További információ:** a listában használt kifejezésekkel, ill. rövidítésekkel kapcsolatban ld. 16.szakasz.

#### 4.SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

##### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

**Belélegzés esetén:** Vigye el a sérültet az expozíciós területről friss levegőre és tartsa meleg és nyugodt körülmények között. Az öntudatlan személyt helyezze stabil oldalfekvésbe, lazítsa meg a ruházatának szoros részeit; ellenőrizze és biztosítsa a légutak szabad átjárhatóságát. Légzési nehézségek esetén adjon oxigént; amennyiben nem lélegzik, lélegeztesse mesterségesen. Amennyiben az áldozat nincs tudatánál, légzési nehézségek esetén illetve ha a tünetek nem enyhülnek, forduljon azonnal orvoshoz.

**Bőrre kerülése esetén:** Azonnal távolítsa el a szennyezett/ átázott ruházatot, cipőt. A szennyezett bőrfelületet alaposan mossa le szappanos vízzel vagy enyhe tisztítószerrel, majd öblítse le tiszta vízzel. Allergiás tünetek esetén vagy ha a tünetek nem múlnak forduljon orvoshoz. Megjegyzés: A sérültről levett szennyezett/ átázott ruházatot helyezze elzárt helyre, ne kerüljön hő- vagy gyújtóforrás közelébe.

**Szembe kerülése esetén:** Folyóvíz alatt mossa ki a szemet 15 percen át. Amennyibe kontaktlencsét visel az áldozat, távolítsa el azt. Mosás közben tartsa a szemhéjakat nyitva és mozgassa a szemgolyót. Allergiás tünetek esetén vagy ha a tünetek nem múlnak forduljon orvoshoz

**Lenyelés esetén:** Ne hánytassa a sérültet. Amennyiben a hányás nem múlik, a sérült hajoljon előre, arccal a talaj felé. Forduljanak orvoshoz.

##### 4.2 A legfontosabb –akut és késleltetett- tünetek és hatások:

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

##### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Ne hánytassa a sérültet illetve ne adjon szájon át semmit az öntudatlan sérültnek. Mutassa eg a termék biztonsági adatlapját a kezelőorvosnak. Az ismeretlen gőz/köd koncentrációjú helyen dolgozó elsősegélyt nyújtó személy viseljen megfelelő légzésvédelmi készüléket.

Orvosi tennivalók: tüneti kezelés.

#### 5.SZAKASZ: TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

##### 5.1 Oltóanyag:

**Használható oltóanyagok:**

CO<sub>2</sub>, száraz por vagy hab; vízpermet vagy vízköd.

**Biztonsági okokból nem használható oltóanyag:** vízszugár.

##### 5.2 Az anyaghoz vagy keverékhez társuló különleges veszélyek:

Gyúlékony folyadék, magas gyulladási hőmérséklettel. A tűz környezetében levő füst karbon oxidokat és egyéb, nem beazonosított –hőbomlás következtében keletkező- hidrokarbonokat tartalmaz. Ezek a szervezetre veszélyes anyagok, légzőkészüléket kell használni.

### **5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:**

A vegyi tüzek esetén alkalmazott oltási eljárások szerint kell eljárni. Amennyiben a tűz máár nagy mennyiségű anyagra terjedt át, minden személyt küldjön el, aki nem vesz részt az oltásban; értesítse a tűzoltóságot és a mentőket. A tűznek vagy magas hőmérsékletnek kitett tartályokat vízpermettel –biztonságos távolságból- hűteni kell. Amennyiben lehetséges, vigye el a tartályokat a veszélyes területről.

Előzze meg a használt víz víztartályokba illetve csatornába való beszivárgását. Oltás után, a környezetvédelmi szabályozások szerint biztosítsa a használt víz eltávolítását.

Az oltásban csak képzett személyek vehetnek részt, felszerelve megfelelő védőöltözettel és légzésvédelmi készülékkel.

## **6.SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN**

### **6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:**

Egyéni védelmi intézkedésekhez: ld. 8. szakasz.

Limitálja az intézkedésben nem dolgozó személyek bejutását a veszélyes területre, amíg az intézkedés tart.

Nagymértékű elszívárgás esetén izolálja a területet. A területet megtisztítását s a szennyeződés eltávolítását csak képzett személyzet végezheti.

Az anyag szembe, bőrre és ruhára ne kerüljön. Ne lélegezze be a gőzt vagy ködöt. Amennyiben zárt helyen történt a baleset, biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését.

Megjegyzés: a padlóra ömlött olaj, a felületet síkossá teheti. Szüntesse meg a gyújtóforrásokat, nyílt tüzet illetve a dohányzást.

### **6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:**

Amennyiben lehetséges és biztonságos, állítsa meg vagy limitálja a termék szivárgását, kiömlését. Akadályozza meg az anyag csatornába, talajra vagy talajvízbe kerülését. Értesítse az érintett hatóságokat. Nagyobb kiterjedés esetén, gáttal védje meg a területet.

### **6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmenítés módszerei és anyagai:**

A kisebb kiömléseket fedje be nem gyúlékony, semleges, nedvességfelszívó anyaggal (pl. homok, föld) és gyűjtse össze egy zárt felcímkézett hulladéktároló edénybe. Mosószeres vízzel mossa fel a szennyezett területet, majd öblítse le tiszta vízzel. A nagyobb mennyiségű folyadékot szivattyúzza ki. A hulladék megsemmisítése ügyében, a hatályos jogszabályok szerint járjon el. Vegye igénybe speciálisan ezzel foglalkozó cégek segítségét.

### **6.4 Hivatkozás más szakaszokra:**

Biztonságos kezelés és tárolás: ld. 7. szakasz

Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos információ: ld. 8. szakasz

Ártalmatlanítással kapcsolatos információ: ld. 13. szakasz.

## **7.SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

### **7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:**

Előzze meg, hogy a pára/ köd koncentrációja meghaladhassa a mindenkori foglalkozási expozíciós határértékeket. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Kerülje el a termék szembe, bőrre vagy ruházatra való jutását. Kerülje el a pára/ köd belélegzését. A nem használt tárolóedényt tartsa szorosan lezárva. Vegye figyelembe az alapvető higiénés szabályokat: ne étkezzon, igyon vagy dohányozzon munka közben. Munkavégzés után, illetve a munkaszünetek esetén mosson kezet szappanos vízben. Ne viseljen szennyezett ruházatot, szennyeződés esetén azonnal vegye le és mossa ki az újbóli használat előtt.

### **7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:**

#### **Tárolás:**

Szorosan lezárt és pontosan felcímkézett tárolóedényben tárolja. A tárolóhelyiség legyen hűvös, jól szellőző, nem nedvszívó padlóval. Hőforrástól és közvetlen napfénytől távol tartandó. Szennyező anyagoktól és víztől távol tartandó. Erős oxidáló anyagoktól távol tartandó. Tárolási hőmérséklet: -20 – 40°C

### **7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):**

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

## **8.SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS6 EGYÉNI VÉDELEM**

### **8.1 Ellenőrzési paraméterek:**

#### **Magasan szinten finomított ásványi olajok:**

Inhalációs frakció: TLW-TLA: 5mg/m<sup>3</sup>, TLV-STEL: - mg/m<sup>3</sup>, TLV-C: -

### **8.2 Az expozíció elleni védekezés:**

#### **Személyes védőeszközök:**

**Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**

A munkaszünetek előtt illetve a munka végeztével mosson alaposan kezét.

Ne lélegezze be a gázokat, füstöt, permetet.

**Légzésvédelem:** Elégtelen szellőzés esetén használjon megfelelő légzésvédelmi berendezést.

**Kezek védelme:** A kesztyű anyagának folyadéklepergetőnek kell lennie és ellen kell állnia a használt terméknek/ anyagnak/ készítménynek. Annak következtében, hogy nem állnak rendelkezésre ezirányú teszteredmények, nincs kimondott ajánlásunk a kesztyű anyagát illetően. A kesztyű anyagának kiválasztásakor figyelje az anyag penetrációs idejét, diffúziós rátáját és a lebonthatóságát.

**A védőkesztyű anyaga:** A megfelelő védőkesztyű kiválasztása nem történhet csak a kesztyű alapanyaga alapján, hanem figyelembe kell venni a védőkesztyűre vonatkozó egyéb minőséget meghatározó jelzéseket is. Ezek gyártóktól függően eltérőek lehetnek. Mivel a készítmény többféle anyagból áll, a kesztyű anyagának ellenállását nem lehetséges előre meghatározni. Ebből adódóan ezen ellenálló képességet a használat előtt ellenőrizni kell.

**A védőkesztyű anyagának penetrációs ideje:** vegye figyelembe a kesztyű gyártója által meghatározott penetrációs időt.

**Szemek védelme:**



Szorosan záródó védőszemüveg

**9.SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**

**9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

**Általános információ**

**Megjelenés**

Alak: folyadék  
Szín: borostyán sárgától a világos barnáig

**Szag:** gyenge, jellegzetes

**Szagkülönb:** nem meghatározott

**pH érték:** nem meghatározott

**Hamazállapotváltozás**

Olvadáspont, olvadási tartomány: kb. -35°C  
Forráspont, forrási tartomány: nem meghatározott

**Gyulladáspont:** min 220°C

**Párolgási tényező:** nem beazonosítható

**Éghetőség (szilárd, gáznemű):** nem beazonosítható

**Gyulladási határ (alsó/ felső):** olajköd esetén kb. 45 g/m<sup>3</sup> koncentráció fölött

**Gőznyomás:** nem meghatározott

**Gőz sűrűség:** nem meghatározott

**Relatív sűrűség:** kb. 0,857 g/cm<sup>3</sup>

**Párolgási arány:** nem beazonosítható

**Vízben való oldhatóság, ill. elegyedés:** vízben nem oldódik, csak szénhidrogén oldószerben oldódik

**Megoszlási hányados (n-oktanol/ víz):** nem meghatározott

**Öngyulladási pont:** nem meghatározott

**Bomlási hőmérséklet:** nem meghatározott

**Viszkozitás:** kb. 14,5 mm<sup>2</sup>/s (100°C)

**Robbanásveszélyes tulajdonságok:** nem alkalmazható

**Oxidáló tulajdonságok:** nem alkalmazható

**9.2 Egyéb információ:** nincs további ide vonatkozó információ

**10.SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**

**10.1 Reakcióképesség:** a termék nem reakcióképes

**10.2 Kémiai stabilitás:** Az anyag stabil normál környezeti tényezők között úgy, mint az elvárt hőmérséklet- és nyomásérték alatt.

**10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:** nincs ismert veszélyes reakció.

**10.4 Kerülendő körülmények:** magas hőmérséklet, nyílt láng vagy egyéb gyújtóforrás közelsége.

**10.5 Inkompatibilis anyagok:** erős oxidálószer.

**10.6 Veszélyes bomlástermék:** Nincs ismert veszélyes bomlástermék.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Az osztályba sorolás szempontjából releváns LD/LC50 értékek:	
<b>Bázisolaj</b>	
Szájon át:	LD50: > 5000 mg/kg
Inhalatív:	LC50: > 5,0 mg/l
Bőrön át:	LD50: > 2000 mg/kg

#### Elsődleges irritáló hatás:

**Bőrkárosítás/irritáció:** Az ismert adatokat alapul véve, az osztályba soroláshoz szükséges kritériumok nem találhatóak meg.

**Súlyos szemkárosítás/irritáció:** Az ismert adatokat alapul véve, az osztályba soroláshoz szükséges kritériumok nem találhatóak meg. Szemirritáló hatású. Magas gőz/ köd koncentráció vagy szembe fröccsenés esetén a szem nyálkahártyáját irritálhatja (égető érzés, vörösség, könnyezés).

**Légzőszervi- vagy bőr túlérzékenység:** Allergiás reakciókat okozhat.

#### CMR (rákkeltő, mutagén, reprodukciós toxicitás) hatások

**Csírasejt-mutagenitás:** Az ismert adatokat alapul véve, az osztályba soroláshoz szükséges kritériumok nem találhatóak meg.

**Rákkeltő hatás:** Az ismert adatokat alapul véve, az osztályba soroláshoz szükséges kritériumok nem találhatóak meg.

**Reprodukciós toxicitás:** Az ismert adatokat alapul véve, az osztályba soroláshoz szükséges kritériumok nem találhatóak meg.

#### STOT (célszervi toxicitás)

**egyszeri expozíció:** véletlen lenyelés esetén gyomorzarokat okozhat (hányinger, hányás, gyomorfájdalom)

**ismételt expozíció:** Az ismételt vagy hosszan tartó expozíció a bőr kiszáradását, berepedezését vagy krónikus gyulladást okozhatja. Amennyiben magas hőmérsékleten a levegőbe kerül pára vagy gőz formájában, az a légutak irritációját okozhatja.

## 12.SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI ADATOK

**12.1 Toxicitás:** Nincs számszerű adat.

**12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:** korlátozott mértékben bomlik le biológiailag.

**12.3 Bioakkumulációs képesség:** nincs további ide vonatkozó információ.

**12.4 Talajban való mobilitás:** Környezetre nézve veszélyes anyag. A termék a talajba kerülve, a talajvíz szennyezését okozza.

#### 12.5 PBT és vPvB értékelés eredményei:

**PBT:** nem értékelhető

**vPvB:** nem értékelhető

**12.6 Egyéb károsító hatás:** A terméknek nincs hosszan tartó károsító hatása a vízi élőlényekre. A termék alacsony illékonyaságú. Nem keveredik a vízzel, illetve tömege könnyebb a víz tömegénél. A termék vízbe kerülve elterül a vízfelületen és filmréteget képez. Ezen filmréteg meggátolja a természetes oxigénáterít.

## 13.SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

Hulladék kód: **13 02 05\*** ásványolaj alapú, nem klórozott motor- és kenőolaj.

Megjegyzés: mivel a hulladékkód a termék származási helyeként változhat, a végfelhasználónak kell pontosan meghatározni a hulladékokhoz tartozó kódszámokat.

Az átázott ruhák, papírok és egyéb szerves anyagok összegyűjtésének és felhasználásának ellenőrzötten kell történnie.

A terméket csatornába dobni tilos. A termék ne jusson a talajra vagy talajvízbe. Vegye figyelembe a termék újrafelhasználhatóságát. A termék-hulladékok kezelése és újra felhasználáshoz történő előkészítése a mindenkori szabályozásoknak megfelelően kell, hogy történjen egy erre a feladatra specializálódott vállalkozás által.

## 14.SZAKASZ: SZÁLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

**14.1 UN szám:** nem alkalmazható

- 14.2 UN megfeleléségű szállítási megnevezés: nem alkalmazható  
14.3 Szállítási veszélyességi osztály: nem alkalmazható  
14.4 Csomagolási csoport: nem alkalmazható  
14.5 Környezetkárosítás: nem alkalmazható  
14.6 Szükséges különleges óvintézkedések: nem alkalmazható  
14.7 Ömlesztett szállítás a MARPOL-73/78 II melléklete ill. az IBC kódok szerint: nem alkalmazható

## 15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

A Biztonsági adatlap eleget tesz a jelenleg hatályos európai és hazai követelményeknek.

- A készítmény besorolása az aeroszolos flakonokra vonatkozó [75/324/EGK](#) rendelet alapján történt.
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS [99/45/EK](#) IRÁNYELVE (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről.
- Az Európai Parlament és a Tanács [1907/2006/EK](#) (REACH) rendelet (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről  
**Munkavédelem:** a [2007. évi LXXXII.](#) törvényel módosított [1993. évi XCIII.](#) törvény a munkavédelemlről.

#### Kémiai biztonság:

- a [2000. évi XXV.](#) törvény a kémiai biztonságról;
- a [33/2004. \(IV.26.\) EszCsM](#), a 30/2003. (V.21.) EüM rendeletek a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló [44/2000. \(XII.27.\) EüM](#) rendelet módosításáról;
- az 58/2007. (XII.22.) EüM–SZMM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló [25/2000. \(IX.30.\) EüM–SZCSM](#) együttes rendelet módosításáról.
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS [1272/2008/EK](#) RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
- [25/2000. \(IX. 30.\) EüM–SZCSM](#) együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

#### Hulladék:

- A hulladékról szóló [2012. évi CLXXXV.](#) törvény
- [72/2013. \(VIII. 27.\) VM](#) rendelet a hulladékjegyzékről

**Tűzvédelem:** az [1996. évi XXXI.](#) törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról.

## 16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A biztonsági adatlap megfelel az Európai Bizottság 453/2010/EK rendeletének.

### Kockázati felhívások magyarázata:

#### H-mondatok:

- H315: Bőrirritáló hatású.  
H318: Súlyos szemkárosodást okoz.  
H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
H413: Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

**Előforduló rövidítés, mozaikszó:** PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező

vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

**Jogi nyilatkozat:** A fenti adatok jelen ismereteink szerint helyesek, ez azonban nem jelenti azt, hogy mindent magukba foglalnak, inkább csak útmutatóként használható. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a készítmény nem megfelelő használatából, kezeléséből eredő károkért, sérülésekért.